Technický list výrobku

Zabarvující základní lak

PALL-X 330

1složkový základní lak na vodní bázi bez obsahu rozpouštědel k nanášení válečkem v barevných variantách OAK (dub), PURE a WHITE (bílá)

VHODNÝ PRO:

- zbroušené parketové a dřevěné podlahy
- parkety na podlahovém topení

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- rychlé schnutí
- rovnoměrný vzhled
- zvýraznění struktury dřeva u barevného odstínu OAK (dub)
- efekt surového dřeva u barevného odstínu PURE
- nabělená optika u barevného odstínu WHITE (bílá)
- bez obsahu rozpouštědel
- minimalizuje riziko bočního slepení
- odpovídá nařízení TRGS 617
- GISCODE W1
- EMICODE EC 1 PLUS/ velmi nízký obsah emisí
- Tmel na vodní bázi, bez rozpouštědel.
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanystr
Velikost balení	5l
Skladovatelnost	12 měsíců
Barva	OAK (dub): zvýrazňuje; PURE, efekt surového dřeva; WHITE (bílá), nabělený tón
Spotřeba	ca. 80 ml/m² (1 x válečkem)
Vydatnost	ca. 12,5 m²/l
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přelakovatelný, -ná, -né	po ca. 2 hod*

*při 20°C a 50% relat.vlhkosti vzduchu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch určený k nátěru základním lakem musí být čistý, suchý a zbavený nečistot, jakož i odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům techniky broušení.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na doporučenou prostorovou teplotu (20°C) a dobře protřepat. Následně vylít obsah do čisté LAKOVACÍ NÁDOBY PALLMANN.
2. Nanést jednu vrstvu Pall-X 330 válečkem PALLMANN WL SPECIAL 8mm/25cm na vodní laky rovnoměrně na podklad.
3. Plochu natřenou základním lakem je možno přelakovat po ca. 2 hodinách.
4. Základní lak se musí být přelakovat do 24 hodin.
5. Nářadí po upotřebení očistit vodou.

Doporučené druhy dřevin	PALL-X 330	Doporučené laky
Dub	Dub/OAK	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2K, PALL-X 98, PALL-X 96
Světlé, evropské dřeviny	PURE	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE, PALL-X 98, PALL-X 96
Světlé, evropské dřeviny	Bílý/WHITE	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.pallmann.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Nejlépe zpracovatelné při 18 - 25° C, relativní vlhkosti vzduchu ˃ 35% a ˂ 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Řada exotických dřevin, jako např. teak, ipe/lapacho, kouřový dub nebo rovněž wenge, jakož i jehličnany obsahuje látky (například tzv. inhibitory, pryskyřice nebo minerální usazeniny), které mohou způsobit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesíťování laku nebo vést k barevným změnám. Z důvodu velké rozmanitosti a různých vlastností těchto dřevin je bezpodmínečně nutno předem ověřit vhodnost použití, jakož i provést předběžnou zkoušku.
- Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou nad 40°C.
- Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Zásadně nanášet max.2 vrstvy laku za den.
- Základní lak se nesmí brousit.
- Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení : DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou dlažbou“.
- Základní lak nesmí schnout přes noc.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

1K rolovatelný olej, bez rozpouštědel. Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Při aplikaci se doporučuje použití ochranného krému a také větrání pracovních prostor.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.pallmann.cz | 01.2023